

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 0020/2019

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Elektroizolacyjna wkładka dociskowa W60-K
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego¹⁾:**
W60-K
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Elektroizolacyjne wkładki dociskowe są stosowane w systemach przytwierdzeń typu SB i służą do przenoszenia nacisku łapki sprężystej na stopkę szyny, zapewnienia właściwego położenia szyny względem kotwy oraz do izolacji elektrycznej między szyną a łapkami sprężystymi i kotwami.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
PLASTWIL Sp. z o.o., 64-850 Ujście, ul. Wierzbowa 2, NIP: 7642634997, REGON: 301370103
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
nie dotyczy
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
Zakładowa Kontrola Produkcji 2+
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
 - 7a. **Polska Norma wyrobu:**
nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji²⁾:
nie dotyczy
 - 7b. **Krajowa Ocena Techniczna:**
Krajowa Ocena Techniczna numer IK-KOT-2019/0058 wydanie 1 z dnia 15 kwietnia 2019 roku.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Kolejnictwa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu²⁾:
Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa
Akredytacja : AC128, AP024, AB369, AB310, AB742, AC185 QMS
Nr. certyfikatu: numer IK-KOT-2019/0058 wydanie 1

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Kształt, wymiary i tolerancje	Zgodne z obowiązującym rysunkiem technicznym	
Wygląd zewnętrzny	Na powierzchni wkładek nie powinno być widocznych wad takich jak: linie łączenia, łuski, niedotryski, pęcherze, pęknięcia, przypalenia, rąbki wtryskowe, rozwarstwienia, rybie oczka, smugi płynięcia, wtrącenia, wypaczenia, zapadnięcia, zmiany barwy, żyłki. Dopuszczalne jest występowanie na powierzchni wkładek: chropowatości, rys mechanicznych oraz śladów po kanale wtryskowym, łączeniu formy, obróbce mechanicznej w miejscu napełniania formy lub po pracy wypychaczy.	
Kolor	Pomarańczowy (żółto-pomarańczowy)	
Wewnętrzne wady technologiczne	Wewnątrz wkładki, tzn. na żadnej z powierzchni po przecięciu wkładki nie powinny występować takie wady jak: pęcherze o średnicy ponad 1 mm i w ilości większej niż 5 sztuk, pęknięcia, rozwarstwienia, rybie oczka, wtrącenia i zmiana barwy	
Twardość	$\leq 50 \text{ N/mm}^2$	
Wilgotność względna wkładki	$\geq 1,3\%$	
Próba montażu w temp. -30°C	Wkładka nie powinna wykazywać rys oraz pęknięć.	
Cechowanie	Powinno zawierać oznaczenie wkładki W60-K, znak producenta P, ostatnie dwie cyfry roku produkcji, symbol nazwy materiału	
Wielkość odkształcenia występu wkładki przy próbie ściskania	$\leq 0,5 \text{ mm}$	

9. **Właściwości użytkowe** określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi **właściwościami użytkowymi**. Niniejsza krajowa **deklaracja właściwości użytkowych** wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Doradca Zarządu
 ds. Inżynierii Kolejowej

Tomasz Felcyn

 **plastwil Sp. z o.o.**

ul. Wierzbowa 2, 64-850 Ujście

NIP 764-26-34-997, REGON 301370103

tel. 67 284-07-40 fax 67 284 03 78



800700047033

(Tomasz Felcyn – Doradca Zarządu ds. Inżynierii Kolejowej)

Ujście, 28 czerwca 2019 roku

(miejsce i data wydania)

Str. 2/2

Uwaga !!! Dokument do pobrania w wersji elektronicznej ze strony producenta – www.plastwil.pl